

No: C21-WT5825

共 6 页 第 1 页



201819002836



2021(粤)质监认字167号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

Test Report

产品名称: PH402无座执手

型号规格: PH402.00.168WA2

委托单位: 维哈根实业(深圳)有限公司

生产单位: 维哈根实业(深圳)有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2022年01月06日

佛山市质量计量监督检测中心

(检验专用章)

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告

表号: QR-CX049-01A/Ed.11.0

共 6 页 第 2 页

产品名称 型号、规格 商标、等级	PH402无座执手 PH402.00.168WA2 -----	生产日期或 批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	维哈根实业(深圳)有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	深圳市光明新区玉塘办事处红星社区 星湖路37号二楼A区	样品数量/ 来样方式	3只/送样
生产单位 (委托方提供)	维哈根实业(深圳)有限公司	接样日期	2021年12月23日
生产单位地址 (委托方提供)	深圳市光明新区玉塘办事处红星社区 星湖路37号二楼A区	接样人	潘忆
样品特征及状态	完好	检验日期	2021年12月23日至 2022年01月06日
检验依据	JG/T 124-2017 《建筑门窗五金件 传动机构用执手》		
检 验 结 论	经检验, 所检验项目符合JG/T 124-2017 《建筑门窗五金件 传动机构用执手》标准的要求。  二〇二一年十二月八日 复印报告未重盖红色“检验专用章”无效		
备 注	本报告仅对来样负责, 委托方应对所提供的信息真实性负责, 本中心不负责其真实性, 不承担由此引起的法律责任。		

批准: 任湘 任湘

审核: 陈东美

主检: 龙德宇

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号



佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告

No: C21-WT5825

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共 6 页 第 3 页

序号	检测项目		单位 符号	标准要求		检测结果	单项判定
1	外观	外表面	----	产品外露表面不应有明显疵点、划痕、气孔、凹坑、飞边、锋棱、毛刺等缺陷		符合	合格
				连接处应牢固、圆整、光滑, 不应有裂纹		符合	合格
		涂层		涂层应色泽均匀一致, 不应有气泡、流挂、脱落、堆漆、橘皮等缺陷		符合	合格
		镀层		镀层应致密、均匀, 不应有漏镀、泛黄、烧焦等缺陷		----	----
		阳极氧化表面		阳极氧化膜应致密, 表面色泽应一致、均匀		----	----
2	耐蚀性		(级)	铜加速乙酸盐雾 (CASS) 试验16h, 应达到外观评级 $R_A \geq 8$ 级		----	----
3	膜厚度		μm	装饰面上最小局部膜厚度 ≥ 40		62	合格
4	附着力		(级)	干式附着力应达到0级		0	合格
5	力学性能	操作力矩	N·m	带定位功能的执手	定位点的操作力矩应不大于 $4.0 N \cdot m$	2.20	合格
					非定位点的操作力矩应不大于 $0.8 N \cdot m$	0.52	
					定位点与非定位点的力矩差值应不小于 $0.4 N \cdot m$	1.68	
				不带定位功能的执手, 操作力矩应不大于 $2 N \cdot m$		----	

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告

No: C21-WT5825

表号: QR-CX049-02/Ed.11.0

共 6 页 第 4 页

序 号	检 测 项 目		单 位 符 号	标 准 要 求		检 测 结 果	单 项 判 定
6	力学性能	反复启闭	N·m	带定位功能的执手，反复启闭2.5万次循环试验后	定位点的操作力矩应不大于4.0 N·m	1.88	合格
					非定位点的操作力矩应不大于0.8 N·m	0.43	
					定位点与非定位点的力矩差值应不小于0.4 N·m	1.45	
			°		开启、关闭自定位位置与原设计位置偏差应小于5°	1° 12'	
		1° 26'					
			N·m	不带定位功能的执手，反复启闭2.5万次循环试验后，操作力矩应不大于2 N·m		----	----
7	抗扭	mm	带定位功能的执手在25 N·m力矩的作用下	各部件不应损坏	----	----	
		----		执手手柄轴线位置偏移应小于5°	----		
8	抗拉	mm	带定位功能的执手在承受600N拉力作用后	执手柄最外端最大永久变形量应小于5mm	----	----	
				不应损坏	----		
			不带定位功能的执手在承受600N拉力作用后，不应损坏		----		
9	标志		----	在产品明显部位应标明下列永久性标志：生产厂名或商标；型号或标记		----	----

佛山市质量计量监督检测中心

检 验 报 告（附页）

No: C21-WT5825

共 6 页 第 5 页

表号: QR-CX049-03/Ed.11.0

样品照片	
标签照片	-----
铭牌照片	-----
试验地址	-----
样品描述及说明	功能: 带定位功能 (DD); 基材: 铝合金; 覆盖层: 非金属层—聚酯粉末喷涂。
采用非标准方法的描述	-----
偏离补充例外情况说明	-----
检验结果不确定度说明	-----
测试环境及状态	-----
分包项目及分包方	-----
备 注	检测结果中划“----”为此项不适用。

(以下无正文)

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖红色“检验专用章”，本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议，请在收到报告之日起 15 天内以书面形式提出，逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 经本检验机构签发的检验报告可以通过扫描报告上的二维码进行真伪查询。如需查询完整报告内容请致电业务联系电话 0757-88735333、88735222。

狮山总部

地址A: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 邮编(P.C): 528225

业务电话(Tel): 0757-88735333/88735222 传真(Fax): 0757-88735555

澜石分地点

地址B: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

邮编(P.C): 528000 业务电话(Tel): 0757-83132113 83132103

季华西分地点

地址C: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

邮编(P.C): 528061 业务电话(Tel): 0757-88036822 88036959

里水分地点

地址D: 广东省佛山市南海区里水镇中金路2号A座首层101室

邮编(P.C): 528244

三水分地点:

地址E: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一 邮编(P.C): 528100

中心网址(Web): www.fszjzx.com 业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

投诉电话(Tel): 0757-88735110 监察举报电话(Tel): 0757-88735122